



KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2026-06-08

LINIA DEKORACYJNA

VIDARON ACRYLLACK

VIDARON ACRYLLACK

- Milder Geruch
- Schnell trocknend
- Erhöhte Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer und mechanische Beschädigungen
- Bewahrt die natürliche Farbe des Holzes
- Nach innen
- Enthält Spielzeugsicherheit PN EN 71.3



PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnell trocknender Acryllack mit einem milden, nicht-reizenden Geruch. Erfüllt die strengen Anforderungen der europäischen Norm EN 71.3 - Sicherheit von Spielzeug. Betont und bewahrt die natürliche Farbe des Holzes und bringt seinen Charme heraus. Es enthält Inhibitoren Tannin, so schützt es das Holz vor Verfärbung, die infolge von Maßnahmen der Harze und Tannine entstehen, die im Holz enthalten sind.

ANWENDUNG

Für schützende und dekorative Malerei von Möbel, Verkleidungen, Holz und Holzobjekte im Innenbereich. Es kann für die Wiederherstellung von alten Beschichtungen, z. B. Polyurethan, Nitrocellulose, chemisch aushärtbar und Öl verwendet werden. Aufgrund seiner Eigenschaften ist für öffentliche Gebäude und private Wohnungen empfohlen.

ERZEUGNISMERKMALE

Form Flüssigkeit

Aussehen der Beschichtung seidiger Glanz

Dichte, höchstens [g/cm³] 1,05

Trocknungszeit der Beschichtung bei der Temperatur 23±2°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit über 50 ± 5%

Grad 3, höchstens [h] 5

ANWENDUNG

Vorbereitung der Oberfläche

- Untergrund für Anstrich muss trocken und frei von Staub und Schmutz sein.
- Frisches Holz kann mit Wasser verdünnten Acryllack VIDARON grundiert werden.
- Verharzte oder fettige Orte mit Nitroverdünnung oder Extraktionbenzin waschen und trocknen.
- Alte zerstörten Flächen mit feinem Sandpapier schleifen und entstauben.

Herstellung des Produkts

- Lack gründlich mischen.
- Verdünner: Wasser.

Lakieren

- In Temperatur über +12°C am preisgünstigen im Bereich von +18 bis + 25 ° C, mit einem Pinsel oder durch Spritzen lakieren.
 - Neue Elemente mit Schleifpapier mit der Granulation 120 entlang der Maserung des Holzes schleifen.
 - Um die natürliche Holzstruktur zu betonen wird es empfohlen Schleifen durch Polieren der Oberfläche mit Papier mit einer höheren Granulation – circa 220.
 - Die neuen, unbemalte Teile kann man mit verdünnten Lack in einem Verhältnis von 2:1 grundieren (2 Teile des Lacks, 1 Teil reines Wasser).
 - Zwischen den Schichten von Lack Zwischenlagenschleifen mit Papier mit der Granulation ca. 320 verwenden.
 - Die besten dekorative Effekte werden durch Aufbringen von 2 Schichten des Lacks auf dem Untergrund erhalten.
 - Auf nicht grundiertem Untergrund wird empfohlen, 3 Anstriche im Abstand von ca. 4 Stunden zu auferlegen.
- In Temperatur über +12°C am preisgünstigen im Bereich von +18 bis + 25 ° C, mit einem Pinsel oder durch Spritzen lakieren.

MALEREI PARAMETER FÜR EINZELNE METHODEN

ANWENDUNGSMETHODEN	PARAMETER DER MALEREI				
	Klebrigkeit	die Zugabe eines Verdünners	Pistole Düsendurchmesser	Spritzdruck	Empfohlene Anzahl der Schichten
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Pinsel, Welle	Handelsform	-	-	-	2-3
Pneumatikbeschichtung	20-35	bis 5-8	1,4	0,25-0,5	2-3
Hydrodynamische Beschichtung*	Handelsform	-	0,26	10	2-3

* Beschichtung auf Graco Geräten gemacht, Modell 395 ST PRO Falcon 20:1

HALTBARKEIT

12 miesięcy ab Herstellungsdatum

PACKUNGEN

400ml, 750ml, 2,5L, 10L

PRODUKTIVITÄT

bis 14 m²/L

FARBEN

Farblos

NORMEN, FORSCHUNGEN UND ZERTIFIKATE

PN-C-81802:2002 Typ B

PN EN 71.3 – Sicherheit von Spielzeug

SCHUTZ- UND BRANDSCHUTZHINWEISE

ACHTUNG!

Die im Technischen Merkblatt umfassten Informationen dienen der Sicherstellung einer optimalen Verwendung des Produktes, sie stellen jedoch keine Grundlage für die rechtliche Verantwortung des Herstellers dar, weil die Ausführungsbedingungen außerhalb seiner Kontrollmöglichkeiten bleiben. Jeglicher Eingriff in die Zusammensetzung des Produktes ist unzulässig und kann wesentlich die Qualität des verwendeten Materials mindern. Wir haften nicht für Verbindung des Erzeugnisses mit Produkten von anderen Herstellern. Die o/g Informationen wurden in gutem Glauben, nach aktuellem Stand des Wissens und der Technik dargestellt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Inhalt von den nächsten Editionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.